

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen und technische Dtaen

Model	J275 HA V2 H600		J275 HA V2 H800	
	J275 HA V2 H600 INOX		J275 HA V2 H800 INOX	
Type_Operator	Elektrohydraulischer Antrieb			
Height_Cylinder_From_Ground	600 mm		800 mm	
Cylinder_Diameter	275 mm			
Type_Cylinder_Material	Stahl S235JR EN 10219	AISI 316L satiniert	Stahl S235JR EN 10219	AISI 316L satiniert
Type_Cylinder_Treatment	Mit kathodischer Tauchlackierung, schwarzgrau metallic, pulverbeschichtet RAL 7021	Satinierung	Mit kathodischer Tauchlackierung, schwarzgrau metallic, pulverbeschichtet RAL 7021	Satinierung
Rise_Time	~5 s (*)		~7 s (*)	
Descent_Time	~3,5 s (*)		~4,5 s (*)	
Emergency_Descent_Device	JA (ausschließbar)			
Emergency_Descent_Time	~1,2 s (*)		~1,5 s (*)	
Obstacle_Detection	JA			
Release_Device	JA			
Slow_Lowering	Ja			
Power_Supply	220-240V ~ 50/60Hz			
Max_Power	575 W (*)			
Hydraulic_Unit_IP	IP67			
Type_Use	Gebrauchsintensiver Einsatz (Verkehr)			
Impact_Resistance	38000 J	67000 J	38000 J	67000 J
Break_In_Resistance	128000 J	207000 J	128000 J	207000 J
Pit_Weight	55 kg		65 kg	
Bollard_Weight	112 kg		130 kg	
Ambient_Temperature	-15°C / +55°C			
Ambient_Temperature_Heater	-25°C / +55°C			
Dimensions_Underground_Structure	560 x 560 x 950 mm		560 x 560 x 1220 mm	
Excavation_Dimensions	1.000 x 1.000 x 1.250 mm		1.000 x 1.000 x 1.540 mm	
(*) Daten beziehen sich auf 230V-50-Hz				